



Ruote e supporti per l'industria alimentare



DC Di Candia Ruote

Sicura. Igienica. La scelta giusta.



Sicura. Igienica. La scelta giusta.



DC Di Candia Ruote

Stabilimento di produzione | Uffici
Via Vittorio Veneto n.10
21010 Besnate, Italia

☎ +39 0331 274 014 | 📠 +39 0331 274 736
e.mail : cinzia@dcdicandia.com

Uffici commerciali Export

Via T.Albinoni n.23
41122 Modena, Italy

☎ +39 059 284 937 |  [lucaschiavi1](https://www.whatsapp.com/chat?phone=39059284937)
e.mail : luca@dcdicandia.com

internet : www.dcdicandia.com

Visitate il nostro sito specializzato di ruote e supporti per alte temperature | www.hightemperaturewheels.com

Entrate nel sito del programma Multiwheel | www.foodcastors.com



edit 7/2021





Ruote in Nylon + Poliuretano

D-NAMIC

Ruote in Nylon + Poliuretano solido rosso

Con supporti in acciaio Inox AISI 304 - Durezza 92 Shore A

Ruota in Poliammide 6 + Poliuretano solido rosso

Estremamente resistente agli agenti chimici e detergenti

Garantita per la vita della ruota contro il distacco del battistrada

Disponibili anche con supporti zincati a doppio strato

Elevata capacità di carico e impermeabile

Sicura anche in contatto con alimenti

Disponibile con freno anteriore

Senza manutenzione



Caratteristiche :

Mozzo a foro passante, a rulli e rulli Inox, cuscinetti a sfere

Diametri ruota da 80 a 200 mm

Portata delle ruote da 210 a 700 Kg

Portata della ruota + supporto da 200 a 500 Kg

Lavabile ad alta pressione

Resistenti a temperature di **-40°C +90°C**

Freno autolubrificante



⚠ I supporti zincati non sono generalmente raccomandati per industria alimentare

Raccomandata per :

attrezzature di trasformazione alimentare, carrelli per salumifici ed industria della carne, pesce e formaggio, carrelli per prodotti lattiero-caseari



Ruote e supporti per industria alimentare



Ruote in Nylon + Poliuretano elastico

D-FLEX

Ruote in Poliuretano elastico ad assorbimento di vibrazioni

Con supporti in acciaio Inox AISI 304 - Durezza 82 Shore A

Ruota in Poliammide 6 + Poliuretano elastico blu

Senza vibrazioni, alto assorbimento degli urti ed elevata aderenza sul bagnato

Estremamente resistente agli agenti chimici e detergenti

Garantita per la vita della ruota contro il distacco del battistrada

Supporti a piastra, a foro passante e fissi in acciaio Inox AISI 304

Disponibili anche con supporti zincati a doppio strato

Elevata capacità di carico ed impermeabile

Sicura anche in contatto con alimenti

Senza manutenzione



Caratteristiche :

Mozzo a foro passante, a rulli e rulli Inox, cuscinetti a sfere

Diametri ruota da 80 a 200 mm

Portata delle ruote da 210 a 700 Kg

Portata della ruota + supporto da 200 a 500 Kg

Lavabile ad alta pressione

Resistenti a temperature di **-40°C +90°C**

Freno autolubrificante

⚠ I supporti zincati non sono generalmente raccomandati per industria alimentare

Raccomandata per :

attrezzature di trasformazione alimentare, carrelli alimentari,
roll container, industria della carne, pesce e formaggio,
macchine lavapavimenti



Ruote e supporti per industria alimentare



Ruote in Poliammide 6 naturale

POLY-D

Ruote monolitiche in Nylon 6 HD

Con supporti in acciaio Inox AISI 304 - Durezza 70 Shore D

Ruote in Poliamide 6 naturale, 1° scelta

Alta capacità di carico ed impermeabile

Estremamente resistente agli agenti chimici e detergenti

Disponibili anche con supporti zincati a doppio strato

Sicura anche in contatto con alimenti

Senza manutenzione



Caratteristiche :

Mozzo a foro passante, a rulli e rulli Inox

Diametri ruota da 80 a 200 mm

Portata delle ruote da 250 a 750 Kg

Portata della ruota + supporto da 200 a 500 Kg

Lavabile ad alta pressione

Resistenti a temperature di **-40°C +90°C**

Freno autolubrificante

⚠ I supporti zincati non sono generalmente raccomandati per industria alimentare

Raccomandata per :

attrezzature di trasformazione alimentare, carrelli per lavorazione della carne, del pesce e industria casearia, carrelli e attrezzature lattiero-caseari



Ruote e supporti per industria alimentare



Nylon + composto superelastico, senza vibrazioni

ACW

Ruota in materiale sintetico superelastico

Con supporti in acciaio Inox AISI 304 - Durezza 72 Shore A

Ruota in Poliammide 6 + Composto superelastico DC

Senza vibrazioni, alto assorbimento degli urti ed elevata aderenza sul bagnato

Estremamente resistente agli agenti chimici e detergenti

Garantita per la vita della ruota contro il distacco del battistrada

Disponibili anche con supporti zincati a doppio strato

Elevata capacità di carico ed impermeabile

Sicura anche in contatto con alimenti

Senza manutenzione



Caratteristiche :

Mozzo a rulli ed a rulli Inox

Diametro ruota 100 e 125 mm

Portata delle ruote da 180 a 210 Kg

Portata della ruota + supporto da 180 a 210 Kg

Lavabile ad alta pressione

Resistenti a temperature di **-40°C +90°C**

Freno autolubrificante



⚠ I supporti zincati non sono generalmente raccomandati per industria alimentare

Raccomandata per :

attrezzature di trasformazione alimentare,

attrezzature delle uova e del pollame, carrelli senza vibrazioni



Ruote e supporti per industria alimentare



Ruote in Nylon + fibre di vetro e naturali

Ditherm LTW

Ruote e supporti per alte temperature alimentari

Con supporti in acciaio Inox AISI 304 - Durezza 80 Shore D

Ruote prodotte in Poliammide 6 HD + fibre di vetro e fibre naturali

Estremamente resistente agli agenti chimici e detergenti

Supporti a piastra, a foro passante e fissi in acciaio Inox AISI 304

Disponibili anche con supporti zincati a doppio strato

Elevata capacità di carico ed impermeabile

Sicura anche in contatto con alimenti

Disponibile con freno anteriore

Senza manutenzione



Caratteristiche :

Mozzo a foro passante

Diametro ruote da 80 a 200 mm

Portata delle ruote 250 a 900 Kg

Portata della ruota + supporto 200 a 500 Kg

Lavabile ad alta pressione

Resistenti a temperature di **-40°C +150°C**

Freno autolubrificante

⚠ I supporti zincati non sono generalmente raccomandati per industria alimentare

Raccomandata per :

impianti per la lavorazione alimentare, il pesce e l'industria del formaggio, attrezzature lattiero-casearie, autoclave, tunnel affumicazione della carne



Ruote e supporti per industria alimentare



Ruota "indistruttibile" in composito THT®

Ditherm STW



Ruote e supporti per alte temperature alimentari

Con supporti in acciaio Inox AISI 304 - Durezza 80 Shore D

Ruota in materiale composito sintetico speciale

Estremamente resistente agli agenti chimici e detergenti

"Indistruttibile" da forti impatti e da ostacoli affilati

Supporti a piastra, a foro passante e fissi in acciaio Inox AISI 304

Disponibili anche con supporti zincati a doppio strato

Elevata capacità di carico e impermeabile

Sicura anche in contatto con alimenti

Senza manutenzione



Caratteristiche :

Mozzo a foro passante, bussole lubrificanti, cuscinetti a sfere

Diametri ruota da 80 a 200 mm

Portata delle ruote da 300 a 900 Kg

Portata della ruota + supporto da 200 to 500 Kg

Lavabile ad alta pressione

Resistenti a temperature di **-70°C +280°C**

Freno autolubrificante



⚠ I supporti zincati non sono generalmente raccomandati per industria alimentare

Raccomandata per :

tunnel di vapore, celle di lievitazione, carrelli per affumicazione, forni di cottura, panificazione e pasticceria, congelazione e carrelli per congelatori.



Ruote e supporti per industria alimentare